

MANTENIMENT AUTOCLAU

TERRA Food-Tech®

terra
FOOD-TECH

SETMANAL

1.

Afegir dins de la càmera una petita quantitat de sabó antigreix per a vaixelles.

2.

Utilitzar el programa de neteja instal·lat a la pròpia màquina (P1-CLEANING).

IMPORTANT

Aquest procés s'ha de fer sense càrrega dins de l'equip, només amb els cistells.



MENSUAL

1.

- Treure el filtre situat a la part inferior del darrere de la màquina.
- Netejar amb aigua la malla.




2.

- Treure el filtre situat a la part interior del dipòsit.
- Netejar amb aigua.




3.

- **COMPROVACIÓ DE LA BOIA:** Si la boia no es mou lliurement amunt i avall, cal fer-ne una neteja de la mateixa i de l'eix.
- **NETEJA:** Treure el clip superior per poder netejar la boia.
- **IMPORTANT:** Posicionar la boia en el mateix sentit que l'hem tret.
- **VERIFICAR:** En primer lloc, el moviment de la boia i en segon lloc, verificar que la boia està ben situada quan surt una icona de gota d'aigua a la pantalla de l'equip (esquerra).



ANUAL

- Calibrar la sonda de temperatura de càmera i sonda de producte.



BIENNAL

- Canviar la junta de la tapa.

